

仕様一覧表



<冷凍冷蔵庫>

設置方式		フリースタンディング						ビルトイン									
製品型式		CN4335	CNef4335	CBNef5735	SBSes8486	SBSes8484	SBSes8683	ECBN5066	SICN3314	SICN3366	SICBN3356	SICBN3366	SIGN3576	SIKB3550	UIK1514	SUIK1510	SUIG1514
カラー		ホワイト	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付	面材取付
定格電圧		単相 220-240 V															
電源		単相100V 50/60 Hz															
昇圧トランス ※1		要	要	要	要 (2個)	要 (2個)	要 (2個)	要	要	要	要	要	要	要	要	要	要
機器外形寸法 WxDxH (mm)		600x665x1850	600x665x1850	700x665x2010	1210x665x1850	1210x665x1850	1210x665x1850	757x610x2027	559x544x1770	559x544x1770	559x544x1770	559x544x1770	559x544x1770	559x544x1770	597x550x820-870	597x550x820-870	597x550x820-870
定格内容積 (L)	冷蔵室 (ワイン貯蔵室)	230	230	184	250 (173)	250	250	248	198	202	126	126	-	245	107	141	-
	バイオフィレッシュ室	-	-	122	163	354	163	66	-	-	72	72	-	99	-	-	-
	冷凍室	120	120	128	154	154	315	148	87	81	81	81	248	-	15	-	98
	合計	350	350	434	740	758	728	462	285	283	279	279	248	344	122	141	98
製品質量 (kg)		77.0	75.8	90.9	176.2	164.4	164.5	147.0	65.5	75.7	74.7	78.9	84.2	74.0	35.5	33.9	38.2
年間消費電力 (kWh / 年)		165	165	195	320	278	255	489	300	336	335	347	241	134	138	98	168
Noise Level (dB)		38	38	38	38	38	38	42	38	38	38	38	38	38	39	39	39
機器周辺適用外気温 (°C)		10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 43	10 ~ 43
ヒンジ交換可否 / 通常時のドア吊元		可 / 右	可 / 右	可 / 右	不可 / 観音開き	不可 / 観音開き	不可 / 観音開き	可 / 右	可 / 右	可 / 左	可 / 右	可 / 左	可 / 左	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 左
付加機能	バイオクール (湿度レベル調整)	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	バイオフィレッシュ (低温室+湿度レベル調整)	-	-	○	○ (Plus)	○ (Plus)	○ (Plus)	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-
	アイスメーカー (自動製氷機) ※2	-	-	-	①	①	①	①	-	②	-	①	①	-	-	-	-
	自動霜取機能 (冷凍室)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	- (手動霜取)	-	- (手動霜取)
	スマートスチール	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトシステム	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<ワインキャビネット / シガーキャビネット>

設置方式		フリースタンディング						ビルトイン			
製品型式		WKb1812	WKb4212	WTes1672	WTes5872	ZKes453	WKEes553	UWKes1752	EWTdf1653	EWTdf3553	
カラー		ブラックxガラスドア	ブラックxガラスドア	ステンレスxガラスドア	ステンレスxガラスドア	ステンレスxガラスドア	ステンレスxガラスドア	ステンレスxガラスドア	面材取付xガラスドア	面材取付xガラスドア	
定格電圧		単相 100 V			単相 220-240 V						
電源		単相100V 50/60Hz									
昇圧トランス		不要			要						
機器外形寸法 WxDxH (mm)		600x613x890	600x739x1650	598x575x822	700x742x1920	425x478x612	591x522x455	597x570x816-866	557x552x872	557x552x1770	
定格内容積 (L)		145	427	123	584	43	48	135	117	289	
ワイン収納本数 ※3		66	200	34	178	-	18	46	30	80	
温度管理ゾーン		1	1	2	3	1	1	1	2	2	
製品質量 (kg)		43.0	79.0	59.0	132.0	33.0	31.0	45.0	49.0	88.0	
年間消費電力 (kWh / 年)		113	168	137	245	185	130	145	145	163	
Noise Level (dB)		38	38	38	38	40	34	38	34	34	
機器周辺適用外気温 (°C)		10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 38	16 ~ 32	10 ~ 32	10 ~ 38	10 ~ 38	10 ~ 38	
ヒンジ交換可否 / 通常時のドア吊元		可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	不可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	可 / 右	
付加機能	スマートスチール	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	ソフトシステム	-	-	-	-	-	-	-	○	○	

※1

・製品本体とは別途、設置スペースの確保をお願い致します。

▶ 昇圧トランス 外形寸法 (幅x奥行x高さ) : 135x165x115mm

※2

・自動製氷方法 : ① 給水接続式 ② ウォータータンク式

▶ 給水接続時は冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。

止むを得ず据付けられる場合は凍結防止対策が必要ですので詳しくは販売店にご相談ください。

※3

・ボルドータイプのワインボトル - H : 300.5mm, φ : 76.1mm / 本

<機器の外形寸法図や設置マニュアルは弊社のホームページからダウンロード頂けます>

<https://www.intac-sps.co.jp/liebherr/download/manual/>

ドイツ LIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL : 0120-915-546 (受付時間 : 9 : 30 ~ 17 : 30 土日・祝日除く)

E-mail : info@intac-sps.co.jp / www.intac-sps.co.jp