
WPsd 5262

Multi-temperature wine fridge
Vinidor

LIEBHERR

Freestanding



 German
Engineering



Freestanding WPsd 5262

Multi-temperature wine fridge
Vinidor

LIEBHERR



← 60 →



製品タイプ	フリースタンディングワインキャビネット
定格内容積	368L
年間消費電力	169kWh/年
ワイン最大収納本数 (0.75L Bordeaux H : 300.5mm, φ : 76.1mm)	155本
定格電圧/電流	220-240V 50/60Hz
電流	単相100V 50/60Hz
昇圧トランス	要 (製品に付属されています)
定格電流	1.5A
ドア / 本体仕上げ	ハンドル付きガラスドア / スマートスチール
外形寸法 (h / w / d)	185cm / 59.7cm / 67.5cm
本体操作	
操作方法	2.4インチTFTカラー タッチ&スワイプ液晶ディスプレイ
ドアアラーム	画面表示・ピーブ音
各種お知らせ・警告	画面表示・ピーブ音
チャイルドロック	搭載
機能	
温度設定可能ゾーン	2ゾーン
設定温度範囲	+5°C ~ +20°C
冷却方式	対流冷却方式 (FreshAirチャコールフィルター付き)
インテリアライト	LED (常時点灯、調光可能)
ハンドル	イージーオープン付きアルミハンドル
棚の材質	ブナ材
棚数	8
高さ調整可能棚数	7
通常時のドア吊元 / 吊元交換可否	右 / 交換可能

Features



TempProtect Plus

TempProtect Plusを搭載したワインキャビネットは、キャビネット内のセンサーで常時温度を測定します。これにより、より安心感をもって保存が可能です。センサーが異常な温度変化を感知するとアラームでお知らせします。



HumiditySelect

「標準湿度」と「高湿度」の2段階から設定が可能なHumiditySelect（湿度調整機能）では、設置環境の湿度に応じて、ワインキャビネット内の湿度を最適化し、コルクの乾燥を防ぎながらボトル内のワインをしっかりと密閉状態に保ちます。



UVProtect

ダブルプロテクションガラス扉付きのワインキャビネットには、より強度なUV対策が施されています。着色ガラスと真空蒸着された金属層の2層構造により、日光からワインをしっかりと守ります。このコーティングは「Low-E（低放射）」加工と呼ばれ、高い遮光性能を発揮します。



FreshAir CharcoalFilter

長期にわたって保存するワインには、周囲で発生する臭気の影響を受けることがあります。簡単に交換できるFreshAir活性炭フィルターで、常に新鮮な空気を庫内に供給します。



EasyFill loading aid

ワインローディング補助機能により、ドアは90度の角度で開いた状態を保持します。これにより、ワインの出し入れが非常に簡単になります。





Presentation Lighting

ワインキャビネットの内部を魅力的に照らし、コレクションを常に美しく演出します。明るさはディスプレイから5段階で調整可能です。ワインを魅せる楽しさが、さらに広がります。

Technical drawing

[mm]




サイドバイサイドモデルとのコンビネーションについて

本機器はサイドバイサイドモデルと並列して設置が可能です。
設置条件については下記設置図をご参考ください。

XRFsdh 5265 + WPsd 5262 (設置図例)

単位：mm



コンビネーション設置推奨モデル

- XRFsdh 5265
- XRCsdh 5265
- XRCsdh 5266

設置時のクリアランスについて

- ① 製品本体からキャビネット上部までは最低50mmのクリアランスを確保してください。
- ② 機器同士のクリアランスは最低50mmを確保してください。
- ③ キャビネットと製品のクリアランスを40mm確保して頂くと、キャビネットと製品の表面を揃えた状態でドアを115度（最大開閉角度）に開くことができます。

ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタック SPS 株式会社

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail: info@intac-sps.co.jp | Web: intac-sps.co.jp/liebherr